

## Lisovací kleště typ HSC

Lisovací kleště typ HSC (pro [hliníkové objímky ARM](#))

- Lisovací kleště pro jednoduchou výrobu lanových ok / spojování lan.
- Lisovací kleště HSC-350, HSC-600, HSC-600BB jsou určeny pro stříhání lan a lisování objímek velikosti 1-8.
- Lisovací kleště HSC-23 jsou určeny pro lisování, stříhání a pro ověření lisování.
- Lisovací kleště ARM jsou určeny pro objímky ARM.
- Pokud lisujete ve velkém, doporučujeme stolní provedení kleští: HSC-600BB a HS-1000-BB.

Všechny lisovací kleště jsou navrženy a vyrobeny společností ARM Sangyo a Made in Japan.



HSC-23



HSC-350



HSC-600



HS-1000



HS-1000BB



HSC-600BB

## Technické parametry:

Katalogové číslo	Objímka	ARM objímka	Průměr lana mm/ inch	Otvor kleští	Povolené zatížení při použití 2 lan				Destrukční zatížení	Použitý nástroj		
										HSC-23	HSC-350	HSC-600 HSC-600BB
<a href="#">2118AR00-0010</a>	OS-1A		1.5 1/16"	①	56kg	54kg	48kg	210kg		✓	✓	✓
<a href="#">2118AR00-0011</a>	OS-1B		2.0 5/64"		96kg	92kg	82kg	330kg		✓	✓	✓
<a href="#">2118AR00-0020</a>	OS-2A		2.5 3/32"	②	152kg	148kg	132kg	519kg		×	✓	✓
<a href="#">A2118AR00-0030</a>	OS-3A		3.0 1/8"	③	220kg	212kg	190kg	698kg		×	✓	✓
<a href="#">2118AR00-0031</a>	OS-3B		3.5 -		280kg	270kg	242kg	1,001kg		×	✓	✓
<a href="#">2118AR00-0040</a>	OS-4		4.0 5/32"	④	282kg	272kg	244kg	1,204kg		×	×	✓
<a href="#">2118AR00-0050</a>	OS-5		5.0 3/16"	⑤	446kg	430kg	386kg	1,731kg		×	×	✓
<a href="#">2118AR00-0060</a>	OS-6		6.0 1/4"		556kg	536kg	480kg	1,975kg			HS-1000 HS-1000BB	
<a href="#">2118AR00-0080</a>	OS-8		8.0 5/16"		990kg	956kg	856kg	3,284kg		HS-1000 HS-1000BB		

## Otvor na kleštích:



## Lisovací kleště typ HSC-23:



**HSC-23**

- Kapacita lisování - lana o průměru (mm / palce): 1.5mm ,1/16" / 2.0mm, 5/64"
- Kapacita stříhu - lana o průměru: 2.0mm 5/64"
- Povolené zatížení a další technické parametry viz tabulka výše

Kleště typ	Velikost mm	Celková délka mm	Lano průměr mm, palce	hmotnost kg
HSC-23	230	230	1.5,1/16" /2.0,5/64"	0.36

### ARM hliníkové objímky pro HSC-23

Objímka typ	<u>OS-1A</u>	<u>OS-1B</u>
	Lano průměr (mm / palce)	1.5 1/16"


#### Lisování



#### Střih



#### Kontrola lisování



## Lisovací kleště typ HSC-350:



- Kapacita lisování - lana o průměru (mm / palce):  
1.5mm, 1/16"/2.0mm, 5/64"/2.5mm, 3/32"/3.0mm, 1/8"/3.5mm, -/
- Kapacita stříhu - lana o průměru: 3.5mm 1/8"
- Povolené zatížení a další technické parametry viz tabulka výše

Kleště typ	Velikost mm	Celková délka mm	Lano průměr mm, palce	hmotnost kg
HSC-350	350	430	(1.5, 1/16")(2.0, 5/64")(2.5, 3/32") (3.0, 1/8")(3.5, -)	1.1

### ARM hliníkové objímky pro HSC-350

Objímka typ	OS-1A	OS-1B	OS-2A	OS-2B	OS-3A	OS-3B
	Lano průměr (mm / palce)	1.5 1/16"	2.0 5/64"	2.5 3/32"		3.0 1/8"

## Lisovací kleště typ HSC-600:



**HSC-600**

- Kapacita lisování - lana o průměru (mm / palce):  
1.5mm, 1/16"/2.0mm, 5/64"/2.5mm, 3/32"/3.0mm, 1/8"/3.5mm, -  
/4.0mm, 5/32"/5.0mm, 3/16"
- Kapacita stříhu - lana o průměru: 5.0mm 3/16"
- Povolené zatížení a další technické parametry viz tabulka výše

Kleště typ	Velikost mm	Celková délka mm	Lano průměr mm, palce	hmotnost kg
HSC-600	600	645	(1.5,1/16")(2.0,5/64")(2.5,3/32")(3.0,1/8")(3.5,-)(4.0,5/32") (5.0,3/16")	2.7

### ARM hliníkové objímky pro HSC-600

Objímka typ	<u>OS-1A</u>	<u>OS-1B</u>	<u>OS-2A</u>	<u>OS-2B</u>	<u>OS-3A</u>	<u>OS-3B</u>	<u>OS-4A</u>	<u>OS-5A</u>
Lano průměr (mm / palce)	1.5 1/16"	2.0 5/64"	2.5 3/32"		3.0 1/8"	3.5 --	4.0 5/32"	5.0 3/16"

## Stolní lisovací kleště typ HSC-600BB:



**HSC-600BB**

- Vhodné pro velký objem lisování
- Kapacita lisování - lana o průměru (mm / palce):  
1.5mm, 1/16" / 2.0mm, 5/64" / 2.5mm, 3/32" / 3.0mm, 1/8" / 3.5mm, -  
/ 4.0mm, 5/32" / 5.0mm, 3/16"
- Kapacita stříhu - lana o průměru: 5.0mm 3/16"
- Povolené zatížení a další technické parametry viz tabulka výše

Kleště typ	Velikost mm	Celková délka mm	Lano průměr mm, palce	hmotnost kg
HSC-600BB	600	545	(1.5, 1/16") (2.0, 5/64") (2.5, 3/32") (3.0, 1/8") (3.5, -) (4.0, 5/32") (5.0, 3/16")	5.2

ARM hliníkové objímky pro HSC-600BB								
Objímka typ	OS-1A	OS-1B	OS-2A	OS-2B	OS-3A	OS-3B	OS-4A	OS-5A
Lano průměr (mm / palce)	1.5 1/16"	2.0 5/64"	2.5 3/32"		3.0 1/8"	3.5 --	4.0 5/32"	5.0 3/16"

## Lisovací kleště typ HS-1000:



**HS-1000**

- Kapacita lisování – lana o průměru (mm / palce): 6.0mm, 1/4"/8.0mm, 5/16"
- Kapacita stříhu: není určeno ke stříhu
- Povolené zatížení a další technické parametry viz tabulka výše

Kleště typ	Velikost mm	Celková délka mm	Lano průměr mm, palce	hmotnost kg
HS-1000	1000	1010	6.0, 1/4" / 8.0, 5/16"	7.5

### ARM hliníkové objímky pro HSC-1000

Objímka typ	OS-6A	OS-8A
	Lano průměr (mm / palce)	6.0 1/4"

## Lisovací kleště typ HS-1000BB:



### HS-1000BB

- Kapacita lisování - lana o průměru (mm / palce): 6.0mm,1/4"/8.0mm,5/16"
- Kapacita stříhu: není určeno ke stříhu
- Povolené zatížení a další technické parametry viz tabulka výše

Kleště typ	Velikost mm	Celková délka mm	Lano průměr mm, palce	hmotnost kg
HS-1000BB	1000	820	6.0,1/4" / 8.0,5/16"	10.9

#### ARM hliníkové objímky pro HS-1000BB

Objímka typ	<u>OS-6A</u>	<u>OS-8A</u>
	Lano průměr (mm / palce)	6.0 1/4"